

GHIBLI AW: Robust und ergonomisch.

Der GHIBLI AW ist das robuste und ergonomische Heissluft-Winkelgerät zum Schrumpfen in der Kabelkonfektion, zum Erwärmen und Verformen im Automobilbereich, zum Überlappschweißen von LKW-Planen und zum Entgraten von Kunststoffteilen. Dank der griffigen Zweikomponenten-Schale liegt der GHIBLI AW perfekt in der Hand. Temperatur und Luftmenge können mit der bewährten und intuitiven „e-Drive“-Bedieneinheit leicht eingestellt

Heissluft-Winkelgerät

GHIBLI AW



Standfuss
Dank dem mitgelieferten Standfuss lässt sich der GHIBLI AW am Arbeitsplatz optimal platzieren und sorgt so für ermüdungsarmes Arbeiten.



Praktische Luftfilter
Regelmässiges Reinigen der Luftfilter sorgt für optimale Luftströmung und maximale Leistung.



Leister e-Drive
Mit der bewährten „e-Drive“-Bedieneinheit lassen sich Temperatur und Luftmenge leicht einstellen und kontrollieren – für reproduzierbare Ergebnisse.



Ermüdungsfreies Arbeiten
Dank der integrierten Aufhänge-Öse lässt sich der GHIBLI AW griffbereit an einem Balancer aufhängen.



Kompatibel
Alle Düsen des Vorgängers passen auch auf den GHIBLI AW. Entsprechend umfangreich ist die Auswahl an passendem Zubehör.



Ergonomische Handhabung
Der Zweikomponenten-Handgriff und die perfekte Gerätebalance sorgen für besten Grip und angenehmes Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen.



werden. Der mitgelieferte Standfuss und die praktische Geräteaufhängung erleichtern das Arbeiten. Die Luftfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Und natürlich passen alle Düsen seines Vorgängers auf den GHIBLI AW.



Schrumpfen in der Kabelkonfektion – ideal mit dem GHIBLI AW

Heissluft-Winkelgerät

GHIBLI AW



- Ergonomisches Winkelgerät
- Digitale Temperaturregelung
- Fünfstufige Luftmengensteuerung
- „e-Drive“-Bedieneinheit für optimale Prozesskontrolle
- 100% Swiss Made
- Standfuss und Transportkoffer mitgeliefert

Technische Daten

Spannung	V~	230
Frequenz	Hz	50 / 60
Leistung	W	2300
Temperatur	°C	65 – 620
Luftmenge (20°C)	l/min	310 – 400 (700 bei max. Temp)
Druck statisch	Pa	1800 – 3200
Ø Düsenaufnahme	mm	36.5
Emission	dB(A)	67
Abmessungen (L × B × H)	mm	280 × 220 × 90, Handgriff Ø 45
Gewicht	kg	1.1 (ohne Anschlusskabel)
Konformitätszeichen		CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ
Schutzklasse II		□

Artikel-Nr.

148.061 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, Euro-Stecker
150.169 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, CH-Stecker

Lieferumfang: GHIBLI AW, Koffer, Standfuss, Bedienungsanleitung

Zubehör GHIBLI AW

	106.998	Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar
	106.999	Breitschlitzdüse 40 mm, aufschiebbar
	107.154	Rohrdüse Ø 5 mm, aufschiebbar
	107.006	Verlängerungsdüse Ø 5 × 130 mm, gerade
	107.308	Siebreфлектор 50 × 35 mm
	107.309	Siebreфлектор 35 × 20 mm
	107.313	Löffelreflektor 25 × 30 mm, mit Schraubklemme
	107.314	25 × 30 mm Löffelreflektor, aufschiebbar
	107.319	Siebreфлектор Brause Ø 65 mm
	107.345	Schweisssspiegel 135 mm, aufschiebbar
	158.474	Schutzdüse Ø 36.5 mm, Luftauslass Ø 23 mm, Schutzring Ø 80 mm
	107.007	Enthornungsdüse (Ø 37 mm)
	106.132	Schalenreflektor 45 × 250 mm, aufschiebbar
	145.582	Heizelement, 230 V / 2200 W

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter

www.leister.com/accessories

Allgemeines Zubehör

34 / 35