

**W WELDY**

# energy HT1600

La herramienta potente de aire caliente para todas las aplicaciones



CE

simple. good. affordable.



## energy HT1600

Herramienta profesional de  
aire caliente para

- Fabricación de plástico
- Revestimiento de suelos
- Fabricación de tejados
- Reparación de automóviles
- Lonas impermeables y vallas publicitarias
- Retracción
- Calentamiento
- Aplicaciones profesionales





Protección del elemento de calefacción eléctrica y protección del tubo de calefacción para mayor seguridad



Filtro lavable, sustituible y reutilizable



Dos tipos de embalaje distintos (caja de cartón/carcasa de plástico) disponibles

- Útil y seguro
- Económico y universal
- Hasta 700°C
- Vida útil prolongada
- Tecnología e ingeniería suiza
- Comprobación exhaustiva de calidad, funcionamiento y seguridad
- Herramienta profesional para uso en exteriores
- Marca de conformidad  $\text{CE}$
- Protección de clase II  $\square$

### Datos técnicos energy HT1600

Tensión	V~	120/230
Consumo eléctrico	W	1600
Temperatura	°C	40-700
Peso (sin cable de 3 m)	kg	1.0
Tamaño (L x ø)	mm	346 x 101 (asa ø 59 mm)
Marca de conformidad		$\text{CE}$

simple. good. affordable.

## Contenidos del kit

	Estándar	Kit para soldadura de plástico	Kit para soldadura de solape
N.º de artículo con enchufe EU, 230 V	120.881	120.883	120.882
N.º de artículo con enchufe CN, 230 V	148.003	120.988	120.888
N.º de artículo con enchufe US, 120 V	123.898	120.886	120.885
<b>Accesorios incluidos en la compra</b>			
<b>1</b> 130.631	Amplia boquilla con ranura 20 mm		●
<b>2</b> 130.891	Amplia boquilla con ranura 40 mm		●
<b>3</b> 130.611	Rodillo de presión de silicona 40 mm		●
<b>4</b> 130.632	Boquilla tubular ø 5 mm	●	
<b>5</b> 146.740	Boquilla de soldadura rápida ø 4 mm	●	
	Caja de cartón	●	
	Carcasa de plástico	●	●

## Accesorios adicionales

<b>5</b> 125.315	Boquilla de soldadura rápida ø 5 mm
<b>6</b> 127.833	Boquilla de soldadura rápida de 7 mm, en forma de triángulo
<b>7</b> 119.344	Boquilla reflectora
<b>8</b> 147.248	Boquilla de seguimiento
123.805	Elemento calefactor 230 V/1550 W incluido tubo mica
123.895	Elemento calefactor 120 V/1550 W incluido tubo mica



**1**  
Amplia boquilla con ranura 20 mm



**2**  
Amplia boquilla con ranura 40 mm



**3**  
Rodillo de presión



**4**  
Boquilla tubular ø 5 mm



**5**  
Boquilla de soldadura rápida ø 4 o 5 mm



**6**  
Boquilla de soldadura rápida 7 mm, en forma de triángulo



**7**  
Boquilla reflectora



**8**  
Boquilla de seguimiento

## Aplicaciones



Reparación de automóviles



Fabricación de tejados



Revestimiento de suelos



Fabricación de plástico



Aplicación de capas de pintura



Soldadura por empuje



Retracción



Soldadura de parche



Soldadura solapada

## Herramientas adicionales WELDY de aire caliente



### Soldador por extrusión booster EX2/EX3

El soldador por extrusión profesional para la fabricación de plástico y la ingeniería civil

- varilla de soldadura de  $\varnothing$  3 mm y 4 mm



### Sellador con cuña caliente GW800

La soldadora profesional ligera con cuña caliente para geomembranas

- Solo 4,8 kg
- Velocidad de hasta 6 m/min
- Temperatura de soldadura de hasta 450 °C



### Soldador de aire caliente foiler, foiler ET/ETL, tarper TW3400, roofer RW3400

- Velocidad ajustable hasta 7,5 m/min
- Puede utilizarse en lonas, vallas publicitarias, membranas industriales y de tejados
- Cordón de soldadura de 20, 30 y 40 mm

## Su distribuidor y servicio técnico

WELDY AG  
Galileo-Strasse 10

CH-6056 Kaegiswil  
Switzerland